

## Übersetzungen der Vario Spinnräder

		Modell ANNA	Modell LUCY	TOM+DELUXE	Modell ELLA	
Wirtel Gr.	Rillengrund Ø in mm	Schwungrad:Flügel 1:	Schwungrad:Flügel 1:	Schwungrad:Flügel 1:	Schwungrad:Flügel 1:	
Großer	80	4	5	5,5	7	10
Wirtel	70	4,5	5,5	6,0	8	11,5
Gr. 1	60	5,5	6,5	7,0	9,5	13,5
Standard	60	5,5	6,5	7,0	9,5	13,5
Wirtel	45	7	8,5	9,5	12,5	17,5
Gr.2	30	10,5	12,5	14,5	18	26
Kleiner	25	12	14,5	17	21,5	30*
W. Gr.3	20	15	18	21	26	36*
Mini						
Wirtel						
Gr.4						
					Unterer Riemen vorne aufgelegt	Unterer Riemen hinten aufgelegt

Alle Übersetzungen wurden errechnet und zum Teil nachgezählt. Werte gerundet.  
Kleine Abweichungen können durch geringe Maßtoleranzen der Wirtel entstehen.

\*Je größer die Übersetzung wird, desto schwerer wird auch das treten. (Ähnlich wie bei der Gangschaltung des Fahrrades). Die mögliche Trittggeschwindigkeit lässt nach, so dass effektiv keine höheren Umdrehungszahlen des Flügels erreicht werden können.